    

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA Edición: Febrero 2009

4000 PLASTICO MATE INTERIOR ER **Cód. A0 400 0501**

1. Descripción:

Pintura plástica mate para la protección y decoración de superficies en interiores.

*** Especial retoques, recortes, empalmes, etc.**
*** Buen comportamiento sobre masilla.**
*** Elevada cubrición.**
*** Blanco intenso.**
*** No salpica.**
*** Transpirable e impermeable.**
*** No amarillea.**
*** Evita la formación de moho.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Copolímero acrílico.
* Acabado: Mate.
* Color: Blanco (0501)
Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine.
* Rendimiento: 10-12 m2/lt. y mano, sobre superficies lisas.
* Densidad: 1,56 ± 0,03 kg/lt
* Volumen de sólidos: 40 ± 1%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Secado: 1 hora.
* Repintado: 5-6 horas.
* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99% Valor límite de la UE para este producto A/a: 75 g/L (2007) 30 g/L (2010). Este producto contiene como máximo 17 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:
* Materiales de construcción, aunque puede aplicarse directamente según se explica en el apartado 4, se recomienda uniformizar la absorción de la superficie con FONDO FIJADOR AL AGUA, diluido 1:6 en agua, el cual además mejora la adherencia y permite un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. Eliminar moho con lejía. Aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine.
* Yeso y masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 6 de agua) de Valentine.

3.2. Repintado:
Pintura vieja bien adherida, limpiar y desengrasar, lijar suavemente y eliminar el polvo.
Si está en mal estado, es pintura al temple o cal, eliminarla por completo y proceder como en superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine.* **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

4000 PLASTICO MATE INTERIOR-EXTERIOR ER **Cód. A0 400 0501**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Producto listo al uso. No se recomienda diluir; si fuera necesario, no sobrepasar el 10% de agua en la primera mano y el 5% en la segunda.
* Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 35-40 micras secas por mano y a temperaturas entre 5 y 40ºC.
* Aconsejamos dos manos de producto para un mejor acabado.
* Limpiar las manchas y útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

El valor de COV´s referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formato: 15 lt. - 4 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Muy apropiado para el pintado de todo tipo de superficies de la construcción en interior. Por su especial formulación, el producto presenta un buen comportamiento frente a pequeñas reparaciones y/o retoques. Indicado para el pintado de obra blanca, naves, oficinas, fábricas, instalaciones industriales, etc.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.